

RX-501

Imper

DURCISSEUR SOLVANTS

Fixer et durcir à coeur les fonds tendres et poudreux. Haut pouvoir pénétrant




RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES REGLES EN VIGUEUR

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE i1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
ce produit contient 662,64 g/l COV max.



SUPPORTS

Anciens plâtres (plâtre mort)
Surfaces grattées, écaillées et détrempées
Mortiers et enduits de ciment, béton cellulaire

QUALITÉS


- Action très pénétrante des supports poreux et farinants
- Redonne aux fonds tendres une meilleure cohésion et une plus grande dureté
- Adhère sur supports pulvérulents.
- Incolore.
- Produit en phase solvant
- Action rapide et efficace
- Ne bloque pas les supports et améliore l'adhérence des enduits
- Ventiler les locaux pendant et après l'application
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec




 Palette de 60
cartons de 2 x 5 l.

 Palette de 48
cartons de 9 x 1 l.  Palette de 75 cartons
de 9 x 500 ml.


 **Préparation**
Prêt à l'emploi.

 **Consommation**
0.140 - 0.160 l/m²

 **pH**
6.0 - 7.0

 **Application**
rouleau, à la brosse ou au pistolet.

 **Nettoyage des outils**
Alcool à brûler

 **Classement au feu**
D - s2 - d0

 **Vie utile**
Sans limite

 **Séchage**
20' - 25'

 **Produit en phase alcool**