

Fiche technique

NETTOYANT INFÉRIEUR C1



RÉPARTITION DES PRODUITS

C1 est une formule puissante et efficace pour le lavage sous la ligne d'eau, surface qui ne sont pas protégés par une peinture antisalissure. Peut également être utilisé sur la colonne moteur, hélice.

INFORMATION PRODUIT

TYPE DE SURFACE	Laminé, acier, laiton
COULEUR	transparent
ODEUR	Spécifique/forte
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	100%
pH	Formulation contenant moins de 1 (20 °C) d'acides (vérifier : FDS)
MÉTHODE D'APPLICATION	Spray

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT Produit vendu prêt à l'emploi.

UTILISER Utiliser de l'eau douce sous pression pour enlever les lichens mous et les plus grosses saletés de la coque. Vaporiser C1 sur la surface. Selon la saleté, laisser le produit de 5 à 15 minutes sur la surface mais ne pas le laisser sécher sur la surface. Enlever la saleté et traiter avec de l'eau douce sous pression ou utiliser une brosse douce et rincer à l'eau. Le processus peut être répété si la saleté n'a pas été enlevée.

NOTES IMPORTANTES **REMARQUE : Ne pas utiliser sur des surfaces recouvertes de peinture à un composant.** Avant l'utilisation sur la surface peinte faire un test de la résistance du substrat à la C1. Pendant le travail, il est nécessaire d'utiliser un équipement de protection individuelle fonctionnel. Dans certains cas, il est nécessaire de répéter le processus de compensation pour obtenir un meilleur résultat .

STOCKAGE ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

DURÉE DE CONSERVATION 5 ans

STOCKAGE Le produit doit être entreposé dans des contenants hermétiquement scellés, à une température supérieure à 0 °C, loin des sources d'incendie, de chaleur et de soleil. Fermez bien le contenant immédiatement après chaque utilisation. Conservez-le dans un endroit sec et conservez les boîtes scellées jusqu'à leur utilisation.

CONDITIONS HSE Veuillez suivre les instructions de sécurité de la fiche de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux et les lois sur la sécurité au travail. La règle générale est d'éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Lorsque vous utilisez le produit dans de petits espaces fermés, vous devez fournir une ventilation forcée. Il est également recommandé de protéger votre système respiratoire, vos yeux et votre peau. Des précautions particulières doivent être prises dans le domaine de la protection contre les incendies et les risques d'explosion. **Avis! Respectez toujours tous les avis de précaution, de santé et de sécurité sur la fiche de données de sécurité et les étiquettes des contenants.**

DÉNI DE RESPONSABILITÉ Toutes les données de ce document ont été préparées à titre d'information seulement. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des résultats des actions des utilisateurs sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. L'utilisateur est responsable de la fabrication de l'échantillon de contrôle et de la détermination de l'adéquation du produit à des applications spécifiques et individuelles. La société Troton Sp. z o.o. n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou les pertes de profits associés à l'utilisation inappropriée des produits. Toutes les informations sont basées sur des recherches de laboratoire scrupuleuses et de nombreuses années d'expérience. Notre position de leader sur le marché ne nous libère pas du contrôle constant de la qualité

Fiche technique

NETTOYANT INFÉRIEUR C1



GARANTIE DE QUALITÉ

de nos produits. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour les effets d'une utilisation ou d'un stockage inappropriés de nos produits, ou les effets d'une utilisation. La production, le contrôle de la qualité et la réalisation des livraisons répondent aux exigences des normes ISO 9001 et 14001.