




ABSOLUTE PRIMER

GRUNDIERUNG FÜR GLATTE OBERFLÄCHEN

Produktbeschreibung	Grundierung für schwierige Spezialoberflächen. Hervorragende Haftung. Grundierung für alle Oberflächen, die mit einem Produkt der OWATROL® SPIRIT-Reihe behandelt werden sollen. Geruchlos.
Anwendungsgebiete	ABSOLUTE PRIMER ist für alle schwierigen Oberflächen innen und außen geeignet: Kunststoffe (außer Polyethylen und Polypropylen), NE-Metalle, Galvanisierte Oberflächen, Edelstahl, Glas, Keramik etc.  <i>Beispiel Einsatz auf Glas</i>
Technische Daten	Erscheinung: Kreidig weiße Grundierung Beschaffenheit: Basierend auf Spezialharzen mit hoher Haftung Dichte: 1,30 ± 0,03 Feststoffgehalt: 56 ± 3% VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/I): 140 g/L VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal: 15 g/L VOC. Ergiebigkeit: ca. 8-10 m ² /L je nach Oberflächenrelief. Reinigung: Seifenwasser direkt nach der Anwendung. Lagerfähigkeit: Mindestens 1 Jahr, geschützt vor Frost und hohen Temperaturen. Gebindegrößen: 0,5 L und 2,5 L
Anwendung	Vor Gebrauch gut schütteln. Gebrauchsfertig, nicht verdünnen. ABSOLUTE PRIMER auf feste, trockene und fettfreie Oberflächen aufbringen. (Oberfläche gründlich abwaschen mit anschließender perfekter Spülung oder Verwendung eines starken Lösungsmittels). Kunststoffe und glänzende Oberflächen können leicht angeschliffen werden, um die Haftung von ABSOLUTE PRIMER zu verbessern. Je nach Untergrund mit Pinsel oder Rolle (kurz- oder mittellangflorig) aufbringen. Bei 5° C bis 25° C bei trockenem Wetter aufbringen. 8 Stunden trocknen lassen, bevor ein OWATROL® SPIRIT-Produkt aufgebracht wird.
Sicherheitshinweise	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
Veröffentlichung	März 2020

Ergiebigkeit	Werkzeuge	Verarbeitungstemperatur	Trocknung	Werkzeugreinigung
± 8-10 m ² /L	Pinsel / Rolle (kurz- oder mittellangflorig)	+5 °C bis +25 °C	8 Stunden	Wasser

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0) 1 60 86 48 70
Fax +33 (0) 1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
ist eine Marke von

Entdecken Sie alle unsere
Lösungen unter:
www.owatrol.com
Unsere Technikabteilung
beantwortet Ihre Fragen unter
+33 (0) 1 60 86 48 70

Die nebenstehenden Angaben sind unverbindlich und führen zu keiner Haftung des Herstellers, da die Anwendung der Produkte nicht unter seiner Kontrolle erfolgt. * Informationen über das Niveau der Emissionen von leicht flüchtigen Stoffen in die Raumluft mit Gefahr der Inhalationstoxizität auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen). Gefährlich. Gebrauchshinweise beachten.