

BRONZE SPIRIT BLAUOXID-AKTIVATOR

Produktbeschreibung	Natürlicher Blauoxid-Aktivator für dekorative Effekte auf: - Unbehandelten Bronzeoberflächen - Allen mit der Spezialbeschichtung REACTIV LEAF BRONZE behandelten Oberflächen		
Technische Daten	Erscheinung: Flüssigkeit Beschaffenheit: Basierend auf Spezialoxydationsmitteln Dichte:1,03 ± 0,03 Feststoffgehalt: 12 ± 3% VOC: Nicht betroffen. Ergiebigkeit: ca. 10-15 m²/L je nach gewünschter Farbe und Ergebnis. Reinigung: Flächen, die nicht behandelt werden sollen, sofort sorgfältig mit reichlich Wasser abspülen. Lagerfähigkeit: Mindestens 5 Jahre, geschützt vor Frost und hohen Temperaturen. Gebindegrößen: 0,5 L.		
Anwendung	Vor Gebrauch gut schütteln. Gebrauchsfertig, nicht verdünnen. Angrenzende Flächen, die nicht behandelt werden sollen und säureempfindliche Flächen abdecken. Auf unbehandelten Bronzeoberflächen: 1 - BRONZE SPIRIT auf feste, trockene und fettfreie Oberflächen aufbringen. Die Applikation kann mit dem Sprühgerät oder mit einem Werkzeug (Tuch, Pinsel, Schwamm etc.) erfolgen, um zusätzliche dekorative Effekte zu erzielen. Die Bildung von Blauoxid muss schnell beginnen. Wenn nicht, Oberfläche abschleifen, um zum Rohmetall zurückzukehren. Auf mit REACTIVE LEAF BRONZE behandelten Oberflächen: 1 - Eine zweite Schicht REACTIV LEAF BRONZE aufbringen und nach 5 Minuten die noch feuchte Farbe mit BRONZE SPIRIT besprühen. BRONZE SPIRIT darf hierbei nur mit dem Sprühgerät aufgebracht werden. 2 - BRONZE SPIRIT mehrfach (mit 15 bis 30 Minuten Intervall) erneut aufbringen, bis die gewünschte Farbe/das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Sollte der Blauoxideffekt zu stark ausfallen, kann er mit REACTIV LEAF BRONZE abgeschwächt werden.		
	 3 - Wenn die gewünschte Optik erreicht ist, kann die Blauoxid-Entwicklung mit dem Spezialneutralisator SPIRIT SEALER gestoppt werden. 4 - Zum optimalen Schutz des Dekors empfehlen wir, den Mattlack NATURAL VARNISH oder RUSTOL-OWATROL® (seidenmatt/hochglänzend) aufzubringen. 		
Deko-Tipp	Durch unregelmäßiges Aufbringen (Zonenbildung) von BRONZE SPIRIT kann ein sehr natürlich wirkendes Ergebnis erzielt werden (siehe Video).		
Sicherheitshinweise	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite <u>www.owatrol.com</u>) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.		
Veröffentlichung	März 2020		

Ergiebigkeit	Verarbeitungstemperatur	Trocknung	Werkzeugreinigung
10-15 m ₂ /L	+5 °C bis +25 °C	Variabel je nach Auftrag	Wasser

Owatrol_® Spirit ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

WWW.OWatrol.com
Unsere Technikabteilung
beantwortet Ihre Fragen unter
+33 (0) 1 60 86 48 70