



CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 1

MODERNER CRAQUELÉ-EFFEKT

Produktbeschreibung	Die erste Schicht des Systems CRACKLE SPIRIT zur Erzeugung einer modernen Craquelé-Optik. Feine, regelmäßige Riss-Strukturen („Porzellanrisse“). Wässrige Basis. Geruchlos. Schnell trocknend.
Anwendungsgebiete	CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 1 eignet sich für alle entsprechend vorbereiteten festen, trockenen, fettfreien Untergründe. Auf sehr glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Keramik, Edelstahl, Nichteisenmetalle etc.) ist eine Vorbehandlung mit ABSOLUTE PRIMER erforderlich.
Technische Daten	Erscheinung: Transparente Flüssigkeit Beschaffenheit: Basierend auf Spezialharzen. Dichte: 1,02 ± 0,03 Feststoffgehalt: 59 ± 3% VOC: VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/I): 200 g/L VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal: 2 g/L VOC. Ergiebigkeit: ca. 8-10 m ² /L je nach Porosität des Untergrundes und gewünschtem Ergebnis. Reinigung: Seifenwasser direkt nach der Anwendung. Lagerfähigkeit: Mindestens 1 Jahr, geschützt vor Frost und hohen Temperaturen. Gebindegrößen: 0,5 L.
Anwendung	<p>Vor Gebrauch gut schütteln. Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.</p> <p>2 APPLIKATIONSMETHODEN:</p> <p>METHODE 1 : Direkt auf farbigem Untergrund Eine nicht zu dünne Schicht CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 mit einem Pinsel oder einer Rolle (mittellangflorig) auf den farbigen oder vorher bemalten Hintergrund aufbringen. 4-6 Stunden trocknen lassen. Das trockene Produkt bleibt klebrig. Eine feine Schicht CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 2 mit einem Pinsel oder einer kurzflorigen Walze aufbringen. Die Risse erscheinen nach einigen Minuten. Vor dem Handhaben 4 Stunden trocknen lassen. Der Risseffekt ist dann durch Transparenz sichtbar. Auf Wunsch können Sie eine Acrylfarbe oder Patina in wässriger Phase aufbringen und den Überschuss je nach gewünschtem Ergebnis abwischen. Die abgewischte Farbe bleibt in den Rissen und die Hintergrundfarbe wird sichtbar.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <div style="text-align: right;"><p>VIDEO</p></div> <p>METHODE 2 : Mit Farbstoffen CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 mit ca. 3 bis 7 % Universalfarbe oder wässriger Phase in der gewünschten Farbe der Risse tönen. Eine nicht zu dünne Schicht mit einem Pinsel oder einer Rolle (mittellangflorig) aufbringen. 4-6 Stunden trocknen lassen. Das trockene Produkt bleibt klebrig. CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 2 mit ca. 3 bis 7 % Universalfarbe oder wässriger Phase in der gewünschten Farbe der Oberfläche tönen. Eine feine Schicht mit einem Pinsel oder einer kurzflorigen Walze aufbringen. Die Risse erscheinen nach einigen Minuten. Vor dem Handhaben 4 Stunden trocknen lassen.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <div style="text-align: right;"><p>VIDEO</p></div>

Die nebenstehenden Angaben sind unverbindlich und führen zu keiner Haftung des Herstellers, da die Anwendung der Produkte nicht unter seiner Kontrolle erfolgt. * Informationen über das Niveau der Emissionen von leicht flüchtigen Stoffen in die Raumluft mit Gefahr der Inhalationstoxizität auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

Deko-Tipp	Die Maschenweite des Riss-Netzes hängt von der Auftragsdicke von CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 ab: Je dicker der Auftrag, desto größer die Maschenweite.
Sicherheitshinweise	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
Veröffentlichung	März 2020

Ergiebigkeit	Werkzeuge	Verarbeitungstemperatur	Trocknung Étape 1	Trocknung Étape 2	Werkzeugreinigung
8-10 m ² /L	Pinsel / Rolle	+5 °C bis +25 °C	4-6 Stunden	6 Stunden	Wasser

Die nebenstehenden Angaben sind unverbindlich und führen zu keiner Haftung des Herstellers, da die Anwendung der Produkte nicht unter seiner Kontrolle erfolgt. * Informationen über das Niveau der Emissionen von leicht flüchtigen Stoffen in die Raumluft mit Gefahr der Inhalationstoxizität auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen). Gefährlich. Gebrauchshinweise beachten.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0) 1 60 86 48 70
Fax +33 (0) 1 60 86 84 84

**Owatrol® Spirit
ist eine Marke von**



Entdecken Sie alle unsere
Lösungen unter:
www.owatrol.com
Unsere Technikabteilung
beantwortet Ihre Fragen unter
+33 (0) 1 60 86 48 70