



OWAFILTER

FARBLOSE IMPRÄGNIERUNG VERGILBUNGSSCHUTZ

Beschreibung	OWAFILTER ist eine farblose, wässrige Imprägnierung mit Vergilbungsschutz für innen. Es verzögert die Vergilbung von Nadel- und Laubhölzern dank beigefügten UV-Schutzmitteln, isolierenden Harzen und Spezialadditiven. Das Produkt enthält keine Pilzschutzmittel.
Eigenschaften	Verlangsamt die Vergilbung und Bräunung von hellen Hölzern.
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Innen: Täfer, Türen, Balken, Fenster, Brettschichtholz, Möbel etc. • Horizontale und vertikale Oberflächen. • Helle Hölzer***. <p style="text-align: right;">*** nicht geeignet für dunkle oder gefärbte Hölzer.</p>
Technische Eigenschaften	<p>Farbe im Gebinde: Weiss Farbton: Farblos Bindemittel: Acrylharze Lösemittel: Wasser Dichte (bei + 20°C): 1.05 Festkörper: 20 % pH : 8 Flammpunkt: Unbrennbar Verpackungsgrößen: 5 L, 20 L et 200 L VOC : 35 g/L</p>
Anwendung mit	Bürste, Roller, Spritzpistole
Empfehlungen vor der Anwendung	Nur auf trockenem und unbehandeltem Holz anwenden. Produkt vor Gebrauch gut schütteln und umrühren. Nicht unter 10°C und über 30°C verwenden. Bevor die ganze Oberfläche behandelt wird, muss immer auf einer kleinen Fläche einen Vorversuch gemacht werden.
Verdünnung	Nicht verdünnen.
Anwendung	OWAFILTER ist farblos; deshalb keine Flächen unbehandelt lassen. Auf neuem Holz: Für ein gutes Eindringen des Produktes Holz schleifen (Körnung 80) und entstauben. 1 Anstrich mit OWAFILTER auftragen. Vor der Weiterbehandlung 4-6 Stunden trocknen lassen. Vor dem Schlussanstrich einen Zwischenschliff durchführen. OWAFILTER kann mit jeglicher Lasur oder Farbe, seien diese wasser- oder lösemittelverdünnt, 1- oder 2-Komponenten-Lacke, überstrichen werden. Auf grauem, geschwärztem oder fleckigem Holz: Holz mit NET-TROL® 200* reinigen. (Bitte Merkblatt dieses Produktes beachten!) Danach Holz vollständig vor der Anwendung von OWAFILTER trocknen lassen. 1 Anstrich mit OWAFILTER auftragen. Vor der Weiterbehandlung 4-6 Stunden trocknen lassen. Vor dem Schlussanstrich einen Zwischenschliff durchführen. OWAFILTER kann mit jeglicher Lasur oder Farbe, seien diese wasser- oder lösemittelverdünnt, 1- oder 2-Komponenten-Lacke, überstrichen werden. Auf mit Lasuren oder Farben behandeltem Holz: Entfernen des Altanstriches durch Abbeizen mit DSP 800*. (Bitte Merkblatt dieses Produktes beachten!) Danach Holz vollständig vor der Anwendung von OWAFILTER trocknen lassen. 1 Anstrich mit OWAFILTER auftragen. Vor der Weiterbehandlung 4-6 Stunden trocknen lassen. Vor dem Schlussanstrich einen Zwischenschliff durchführen. OWAFILTER kann mit jeglicher Lasur oder Farbe, seien diese wasser- oder lösemittelverdünnt, 1- oder 2-Komponenten-Lacke, überstrichen werden.
Ausgiebigkeit	10-12 m ² /L
Trocknung	Griffest: 1-2 Stunden, überstreichbar: 4-6 Stunden.
Geratereinigung	Mit Wasser.
Lagerung	Produkt bei der Lagerung vor Frost und Hitze schützen.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblatt (SDB) unter www.quickfds.fr und die aktuell gesetzlich gültigen Warnhinweise auf dem Gebinde beachten.
Ausgabedatum	September 2016

Die nebenstehenden Angaben dienen der Information, stellen aber keine Verantwortung des Herstellers dar, da die Anwendung des Produktes nicht unter seiner Kontrolle stattfindet!

* Gleicher Hersteller

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol Pro
ist eine Marke von



Alle unsere Anwendungslösungen unter :

www.owatrol.com

**Unsere technische Abteilung
beantwortet Ihre Fragen
unter +33 (0)1 60 86 48 70**