



OWATROL®-DECO

DEKORATIVE ROSTSCHUTZFARBE FÜR ALLE UNTERGRÜNDE

Produktbeschreibung	OWATROL®-DECO ist eine glänzende Rostschutzfarbe. Grundierung und Endanstrich in einem Produkt. OWATROL®-DECO sorgt für verlässlichen und dekorativen Rostschutz auf allen Untergründen.																																
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Einfach in der Anwendung.• Aufgrund hervorragender Eindring-, Isolier- und Haftungseigenschaften kann RUSTOL-OWATROL®* direkt auf den Rost aufgetragen werden.• Haftet auf allen Untergründen; OWATROL®-DECO dringt zu 100 % in kleinste Poren ein, bleibt dort fest haften und bildet eine perfekte Einheit mit der Oberfläche.• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Bewitterung, Feuchtigkeit und Verunreinigungen.• Wird direkt auf schwach oxidierte Metalle aufgetragen.• Flexibler Film, blättert nicht ab.• Temperaturbeständig bis +175°C.• In 13 Farbtönen erhältlich: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>WEISS</td><td>GRAU</td><td>ROTBRAUN</td><td>INTENSIVGELB</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CRÈME</td><td>DUNKELGRAU</td><td>HELLBLAU</td><td>GRÜN</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LEHM</td><td>SCHWARZ</td><td>DUNKELBLAU</td><td>DUNKELGRÜN</td><td>BRAUN</td></tr></table> <p>+ 3 Farbtönenbasen:</p> <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>HELLER FARBTON</td><td>MITTLERER FARBTON</td><td>SATTER FARBTON</td></tr></table>					WEISS	GRAU	ROTBRAUN	INTENSIVGELB					CRÈME	DUNKELGRAU	HELLBLAU	GRÜN						LEHM	SCHWARZ	DUNKELBLAU	DUNKELGRÜN	BRAUN				HELLER FARBTON	MITTLERER FARBTON	SATTER FARBTON
WEISS	GRAU	ROTBRAUN	INTENSIVGELB																														
CRÈME	DUNKELGRAU	HELLBLAU	GRÜN																														
LEHM	SCHWARZ	DUNKELBLAU	DUNKELGRÜN	BRAUN																													
HELLER FARBTON	MITTLERER FARBTON	SATTER FARBTON																															
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none">• Innen und außen.• Eisenmetalle, NE-Metalle - verzinkter Stahl, Aluminium, Zink - Holz, Kunststoff, geschäumtes Polystyrol, Fliesen und sogar Glas.• Gitter, Balkone, Gartenmöbel, Fensterläden, Terrassenüberdachungen, diverse Metallstrukturen usw. Türen, Rahmen, Möbel, Heizkörper, Rohrleitungen, Maschinen usw.																																
Technische Daten	<p>Bindemittel: Alkyd. Lösemittel: Terpentinersatz. Dichte (bei +20°C): 1,1 ± 0,05. Viskosität: Viskose Flüssigkeit. Feststoffgehalt: 68 ± 2. Flammpunkt: > 60°C. Gebindegrößen: 0,5 l, 2,5 l und 20 l. FOV: 365 g/l.</p>																																
Vorbereitung des Untergrunds	Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken und frei von Fettflecken sein. Auf oxidierten Flächen oder Flächen mit altem Farbanstrich die nicht tragfähigen Bereiche entfernen und die Fläche anschleifen.																																
Werkzeuge	Pinself, Roller, Airless-Spritzpistole (0,4 mm x 80° @ 1860-2000 psi (128-138 bar)).																																
Empfehlungen vor der Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Immer eine ausreichende Menge an Farbe bereitstellen, um sicher zu sein, die Arbeit fertigstellen zu können.• Die für jede Schicht benötigten Farbdosen untereinander mischen.• Nicht verdünnen.• Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren, um ein Absetzen der Farbpigmente zu vermeiden.• Die zu behandelnde Fläche muss trocken und frei von Fettflecken sein.• Oxidierte Flächen vorher mit der Metallbürste leicht abbüsten.• Auf Flächen mit altem Farbanstrich oder stark oxidierten Flächen wird empfohlen, vor der ersten Schicht OWATROL®-DECO eine Schicht pures RUSTOL-OWATROL®* aufzutragen, um ein optimales und langanhaltendes Ergebnis zu erzielen.• Beim Auftragen mit einer Spritzpistole je nach verwendeter Düse 5 bis 10% RUSTOL-OWATROL®* begeben, um OWATROL®-DECO auf die gewünschte Viskosität einzustellen.																																

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Schicht OWATROL®-DECO auftragen. Gut trocknen lassen. • Eine zweite Schicht OWATROL®-DECO auftragen.
Empfehlungen nach der Anwendung	Angebrochene Gebinde wieder dicht verschließen oder Farbdosen zurückgeben.
Ergiebigkeit	15 m ² pro Liter.
Instandhaltung	<p>Übliche Renovierung: Flächen reinigen und je nach Zustand eine oder zwei Schichten auftragen, nicht tragfähige Bereiche entfernen und Fläche anschleifen.</p> <p>Verspätete Renovierung: Ist der Untergrund sehr stark geschädigt, bis auf den blanken Untergrund abschleifen oder abbeizen, dann zwei Schichten auftragen.</p> <p>Hinweis: Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig entstauben.</p>
Reinigung der Werkzeuge	Terpentinersatz.
Lagerung	Mindestens 2 Jahre im dicht verschlossenen Originalgebinde.
Sicherheit	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

* Gleicher Hersteller



Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux
 Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich
 Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
 Boucle Odon Godart 8
 1348 Louvain-La-Neuve - Belgien
 Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWATROL®-DECO ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

www.owatrol.com