




REACTIV LEAF COPPER KUPFEREFFEKT-BESCHICHTUNG

Produktbeschreibung	Eine für alle entsprechend vorbereiteten Untergründe geeignete Kupferbeschichtung. Dieses Produkt verleiht einen Kupfer-Look. In Kombination mit COPPER SPIRIT können natürlich wirkende Grünspaneffekte erzielt werden. Geruchlos.
Anwendungsgebiete	REACTIV LEAF COPPER eignet sich für alle entsprechend vorbereiteten festen, trockenen und fettfreien Oberflächen. Auf sehr glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Keramik, Edelstahl, Nichteisenmetalle etc.) ist eine Vorbehandlung mit ABSOLUTE PRIMER erforderlich. Auf säureempfindlichen Oberflächen (gewisse Kunststoffe, gerbstoffreiches Holz wie Eiche, Kastanie etc.) ist eine Vorbehandlung mit BLOCKING PRIMER erforderlich.
Technische Daten	Erscheinung: Dekorative Reaktivbeschichtung Kupfer Beschaffenheit: Basierend auf Spezialpigmenten Dichte: 1,13 ± 0,03 Feststoffgehalt: 28 ± 3% VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/I): 200 g/L VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal: 50 g/L VOC. Ergiebigkeit: ca. 5 m ² /L je nach Porosität des Untergrundes und gewünschtem Ergebnis. Reinigung: Seifenwasser direkt nach der Anwendung. Lagerfähigkeit: Mindestens 1 Jahr, geschützt vor Frost und hohen Temperaturen. Gebindegrößen: 0,5 L und 2,5 L.
Anwendung	Vor Gebrauch gut schütteln. Gebrauchsfertig, nicht verdünnen. Eine Schicht REACTIV LEAF COPPER mit einem Pinsel oder einer Rolle (mittellangflorig) aufbringen, um den entsprechend vorbereiteten festen, trockenen und fettfreien Untergrund (siehe oben) abzudecken.  Nach 6 Stunden eine zweite Schicht REACTIV LEAF COPPER aufbringen und nach weiteren 5 Minuten mit COPPER SPIRIT besprühen, um das noch feuchte REACTIV LEAF COPPER zu aktivieren und einen natürlich wirkenden Grünspaneffekt zu kreieren. Bei 5° C bis 25° C bei trockenem Wetter aufbringen.
Deko-Tipp	REACTIV LEAF COPPER mit dem Pinsel auf tupfen, um einen sehr natürlich wirkenden Grünspaneffekt zu erzielen (siehe Video). Das Ergebnis kann auch nach der vollständigen Trocknung verändert werden, indem REACTIV LEAF COPPER und/oder COPPER SPIRIT nach oben beschriebener Methode auf gewisse Flächen erneut aufgebracht wird.
Sicherheitshinweise	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
Veröffentlichung	März 2020

Ergiebigkeit	Werkzeuge	Verarbeitungstemperatur	Trocknung	Werkzeugreinigung
± 5 m ² /L	Pinsel / Rolle (mittellangflorig)	+5 °C bis +25 °C	Mindestens 6 Stunden	Wasser

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0) 1 60 86 48 70
Fax +33 (0) 1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
ist eine Marke von

Entdecken Sie alle unsere
Lösungen unter:
www.owatrol.com
Unsere Technikabteilung
beantwortet Ihre Fragen unter
+33 (0) 1 60 86 48 70

Die nebenstehenden Angaben sind unverbindlich und führen zu keiner Haftung des Herstellers, da die Anwendung der Produkte nicht unter seiner Kontrolle erfolgt. * Informationen über das Niveau der Emissionen von leicht flüchtigen Stoffen in die Raumluft mit Gefahr der Inhalationstoxizität auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen). Gefährlich. Gebrauchshinweise beachten.