




VIDEO



# RUST SPIRIT ROST-AKTIVATOR

<b>Produktbeschreibung</b>	Natürlicher Rost-Aktivator für dekorative Effekte auf unbehandelten eisenhaltigen oder mit der Spezialbeschichtung REACTIV LEAF RUST behandelten Oberflächen.
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Erscheinung:</b> Flüssigkeit  <b>Beschaffenheit:</b> Basierend auf Spezialoxydationsmitteln  <b>Dichte:</b> 1,02 ± 0,03  <b>Feststoffgehalt:</b> 11 ± 3%  <b>VOC:</b> Nicht betroffen.  <b>Ergiebigkeit:</b> ca. 10-15 m<sup>2</sup>/L je nach gewünschter Farbe und Ergebnis.  <b>Reinigung:</b> Flächen, die nicht behandelt werden sollen, sofort sorgfältig mit reichlich Wasser abspülen.  <b>Lagerfähigkeit:</b> Mindestens 5 Jahre, geschützt vor Frost und hohen Temperaturen.  <b>Gebindegrößen:</b> 0,5 L und 5 L.</p>
<b>Anwendung</b>	<p>Vor Gebrauch gut schütteln.          Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.</p> <p>1 - RUST SPIRIT auf feste, trockene und fettfreie Oberflächen aufbringen, die dekoriert werden sollen.          Die Applikation kann direkt mit dem Sprühgerät oder mit einem Werkzeug wie Tuch, Pinsel, Schwamm etc. erfolgen, um zusätzliche dekorative Effekte zu erzielen.</p>  <p>2 - Auf unbehandelten eisenhaltigen Oberflächen muss die Bildung von Rost schnell beginnen. Wenn nicht, Oberfläche abschleifen, um zum Rohmetall zurückzukehren, bevor RUST SPIRIT aufgebracht wird.</p>  <p>3 - RUST SPIRIT mehrfach (mit 15 bis 30 Minuten Intervall) erneut aufbringen, bis die gewünschte Farbe/das gewünschte Ergebnis erreicht ist.          4 - Wenn das gewünschte Ergebnis erreicht ist, die Rostentwicklung stoppen:          a. Entweder durch das großzügige Auftragen von RUSTOL-OWATROL®.          b. Oder durch das Auftragen des Spezialneutralisators SPIRIT SEALER.          5 - Für optimalen Schutz des Dekors empfehlen wir, den Mattlack NATURAL VARNISH oder RUSTOL-OWATROL® (seidenmatt/hochglänzend) aufzubringen.</p>
<b>Deko-Tipp</b>	Durch unregelmäßiges Aufbringen (Zonenbildung) von RUST SPIRIT kann ein sehr natürlich wirkendes Ergebnis erzielt werden (siehe Video).
<b>Sicherheitshinweise</b>	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> ) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
<b>Veröffentlichung</b>	März 2020

<b>Ergiebigkeit</b>	<b>Verarbeitungstemperatur</b>	<b>Trocknung</b>	<b>Werkzeugreinigung</b>
10-15 m <sup>2</sup> /L	+5 °C bis +25 °C	Variabel je nach Auftrag und Untergrund	Wasser

Owatrol® Spirit  
ist eine Marke von



DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - Frankreich  
Tel. +33 (0) 1 60 86 48 70  
Fax +33 (0) 1 60 86 84 84

Entdecken Sie alle unsere  
Lösungen unter:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)  
Unsere Technikabteilung  
beantwortet Ihre Fragen unter  
+33 (0) 1 60 86 48 70

Die nebenstehenden Angaben sind unverbindlich und führen zu keiner Haftung des Herstellers, da die Anwendung der Produkte nicht unter seiner Kontrolle erfolgt. \* Informationen über das Niveau der Emissionen von leicht flüchtigen Stoffen in die Raumluft mit Gefahr der Inhalationstoxizität auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen). Gefährlich. Gebrauchshinweise beachten.